

HADY DOWNLIGHT

LED 12W / 25W **120 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminium



Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power

Basculación: Si 0-30°
Tilting: Yes 0-30°

Acabado: blanco
Finished: white

Pintura en polvo resistente a ácidos y oxidación.

Powder painting, acid and oxidation resistance.



Características ópticas Optical specifications

LED: COB / Opcional chip COB **80 lm/W**

LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 12W / 25W
Power

Flujo luminoso: 1440 lm / 3000 lm
Luminous flux

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 / >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 10° / 20° / 30°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B20 50.000 h
Lifespan

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frequency

Factor de potencia: <0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit emergencia y sensor opcional
Emergency kit and sensor is optional

