


CUBO A DOWNLIGHT

LED 10W / 15W / 30W **120 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aluminio fundido

Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato

Diffuser material: polycarbonate

Color: Pintura en polvo. Blanco o Negro

Colour: Powder painting. Black or White


Tamaño: 3 tamaños según potencia

Size: 4 sizes according to power


Basculación: 30°

Tilting


10W



15W



25W



Características ópticas Optical specifications

LED: COB / Opcional chip COB **85 lm/W**

LED: COB (Optional COB 85 lm/W chip)

Potencias: 10W / 15W / 25W
Power

Flujo luminoso: 1200 lm / 1800 lm / 3000 lm
Luminous flux

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15° / 24° / 38°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B20 50.000 h
Lifespan

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: Integrado

Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimmable: Opcional. DALI solo 25W.
Dimmable: Optional. DALI 25W only.

