


FLUORNET SLIM

LED 10W / 20W / 25W **110 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: policarbonato, acero y plástico.



Housing material: polycarbonate, steel and plastic.

Material del difusor: policarbonato opal
Diffuser material: Opal polycarbonate

Material de los clips: acero inoxidable
Clip material: stainless steel

Protección: IP65, IK10
Protection

Tamaño: 40 x 600 x 39 mm (10W)
Size 40 x 1200 x 39 mm (20W)
40 x 1500 x 39 mm (25W)



Características ópticas Optical specifications

LED: SMD 2835
LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 10W / 20W / 25W
Power

N° LEDs: 48pcs (10W), 96pcs (20W),
120pcs (25W)

Flujo luminoso: 1150 lm (10W)
2150 lm (20W), 2700 lm (25W)
Luminous flux

Eficacia: 110 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +45°C
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25°C
L90 B10 / 100.000 h / 25°C (LED PREMIUM)
Lifespan

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 100-277V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.9
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional

Sensor de movimiento: opcional
Motion sensor: optional

Kit de emergencia: opcional
Emergency kit: optional

Kit de suspensión: opcional
Suspension kit: optional